

# TERMINAL POS COMPACTO OPTIMUS

A combinação de estilo e funcionalidade faz com que o Terminal POS OPTIMUS de ecrã tátil 15", seja a solução perfeita dentro de qualquer conceito de loja ou espaço comercial.

O terminal POS OPTIMUS permite aproveitar os benefícios de um equipamento profissional em uma solução econômica.



## ESPECIFICAÇÕES:

- ✓ **Processador:** Intel® Quad Core J1900 2.0Ghz
- ✓ **Memória:** DDR3 2GB expansível até 4GB
- ✓ **Monitor:** 15" LCD 1024x768
- ✓ **Ecrã tátil:** PCAP TRUE-FLAT Plana Capacitiva
- ✓ **Disco:** SSD 64GB
- ✓ **Rede:** 10/100/1000 Mbps
- ✓ **Ambiente:** Organização de cabos de forma oculta



## Extras opcionais:

Suporta uma ampla gama de periféricos

- Leitor MSR, banda magnética
- Display traseiro de 2 linhas
- Display traseiro gráfico VGA 9.7"



Rua Costa Cabral, 2379  
4200-232 PORTO



distribuicao@s4s.pt



(+351) 225 486 051

O design sem moldura do painel táctil, não só dá uma aparência elegante e moderna, mas também possui benefícios funcionais; elimina o potencial de acumulação de poeiras debaixo do painel frontal, a sua superfície sólida facilita a limpeza e assegura uma proteção a salpicos de água.

As características únicas da Tecnologia de toque Capacitiva Projectada, oferece uma resposta táctil perfeita, precisa e elimina a necessidade de uma força operacional.

## \* Especificações

<b>PROCESSADOR</b>	CPU	Intel® Bay Trail Quad.core J1900 (2M Cache, 2.42 GHz)
<b>MEMÓRIA</b>	Ram	2GB Standard DDR3L 1600 MT/s, Socket 1 x SODIMM (até 8GB)
<b>ARMAZENAMENTO</b>	Disco	SSD 64GB
<b>DISPLAY</b>	LCD	15" TFT LED Backlight
	Resolução	1024 x 768
	Táctil	Tela táctil capacitiva projetada de 10 pontos
<b>PORTAS E/S</b>	USB	6 (Rear4, Back 2, USB 2.0 x 6), 4 internas (Reservada para MSR, SCR, i-Button/Touch Controller)
	Série	6 (COM1~3 RJ-45, Full Signal with 5V/12V Power Output set BIOS), (COM4~6 internal Full Signal, 5V/12V Power Output set Jumper) Reserved for IC_MSR/Cash Drawer Port)
	Rede	1 x Gigabit Ethernet, RJ-45
	VGA	1 x VGA (With Power Output)
<b>ALIMENTAÇÃO</b>	DC-IN	1 x (Conector 4 pinos) 12V OUT
	<b>AMBIENTE</b>	Temperatura Operação -25°C até 65°C   Armazenamento -35°C até 75°C
<b>TAMANHO</b>	Dimensões	414 x 251 x 361 mm (W x D x H)
	Peso	8.4kg

Não nos responsabilizamos por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas e poderão não corresponder ao produto apresentado (podem conter opcionais e/ou acessórios).

As informações incluídas neste folheto podem ser alteradas sem aviso prévio.



Contacte-nos  
**253 693 363**

Disponíveis todos os dias úteis entre as:  
09h30 e as 12h30.  
14h30 e as 18h30.

